

# BATERIJSKA HIDRAVLIČNA UNIVERZALNA ORODJA





**EMERSON™**

**Klauke®**  
A Textron Company

## EKM 60 UNV – CFB / CFM BATERIJSKO HIDRAVLIČNO UNIVERZALNO ORODJE



- » Eno orodje – tri funkcije : stiskanje, rezanje in luknjanje
- » Idealno za skupine z raznovrstnim delom
- » Majhna, ozka linija – primerna za utesnjene prostore

### KARAKTERISTIKE

- » Prenos podatkov – bluetooth
- » Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
- » Univerzalna zaprta vrtljiva glava
- » Enoročno upravljanje, dvostopenjska hidravlika
- » Uravnoteženost orodja omogoča lahkotno delo
- » LED osvetlitev delovnega prostora
- » Zaustavitev motorja ob končanem ciklu – varčevanje energije in varnostni vidik
- » Avtomatska povrnitev ob končani operaciji, ročna v slučaju potrebe
- » LED prikazovalnik za spremljanje orodja



### TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja .....	60kN
Hod bata .....	27mm
Območje stiskanja .....	6-300mm <sup>2</sup>
Čas stiskanja .....	7-9 s
Območje rezanja .....	max. 40mm
Območje luknjanja .....	do 64mm – okroglo
Baterija BOSCH .....	18V; 2,0Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA.....	18V; 1,5Ah; Li-Ion
Čas polnjenja .....	15 min
Teža z baterijo .....	3,0 kg
Delovna temp. okolja .....	- 10 do + 40°C

### ČELJUSTI, ADAPTERJI

Izmenljive čeljusti serije 5, 18, 22 in razni adapterji

**5** Klauke  
**18** Klauke  
**22** Klauke



BATERIJSKO HIDR. UNIVERZALNO ORODJE, **BATERIJA BOSCH**, 18V; 2,0Ah; Li-Ion..... EKM60UNVCFB

BATERIJSKO HIDR. UNIVERZALNO ORODJE, **BATERIJA MAKITA**, 18V; 1,5Ah; Li-Ion ..... EKM60UNVCFM

## EK 60 UNV – CFB / CFM BATERIJSKO HIDRAVLIČNO UNIVERZALNO ORODJE



- » Eno orodje – tri funkcije: stiskanje, rezanje, luknjanje
- » Idealno za skupine z raznovrstnim delom
- » Hitro delo – dvostopenjska hidravlika
- » Inovativen odpiralni mehanizem za nastavke

### KARAKTERISTIKE


- » Prenos podatkov – bluetooth
- » Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
- » Univerzalna zaprta vrtljiva glava
- » Enoročno upravljanje, dvostopenjska hidravlika
- » Uravnoteženost orodja omogoča lahkotno delo
- » LED osvetlitev delovnega prostora
- » Zaustavitev motorja ob končanem ciklu – varčevanje energije in varnostni vidik
- » Avtomatska povrnitev ob končani operaciji, ročna v slučaju potrebe
- » LED prikazovalnik za spremljanje orodja

### TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja .....	60kN
Hod bata .....	42 mm
Območje stiskanja .....	6-300mm <sup>2</sup>
Čas stiskanja .....	3-5 s
Območje rezanja .....	max. 40mm
Območje luknjanja .....	do 64mm-okroglo
Baterija BOSCH .....	18V; 5Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA .....	18V; 4Ah; Li-Ion
Čas polnjenja .....	35 min
Teža z baterijo .....	4,8 kg
Delovna temp. okolja .....	- 10 do + 40°C

### ČELJUSTI, ADAPTERJI

Izmenljive čeljusti serije 5, 18, 22 in razni adapterji



BATERIJSKO HIDR. UNIVERZALNO ORODJE, **BATERIJA BOSCH**, 18V; 5Ah; li-ion ..... EK60UNVCFB

BATERIJSKO HIDR. UNIVERZALNO ORODJE, **BATERIJA MAKITA**, 18V; 4Ah; Li-Ion ..... EK60UNVCFM

## EK 120 UNV – CFB / CFM BATERIJSKO HIDRAVLIČNO UNIVERZALNO ORODJE



- » Eno orodje – tri funkcije: stiskanje, rezanje, luknjanje
- » Idealno za skupine z raznovrstnim delom
- » Hitro delo – dvostopenjska hidravlika
- » Inovativen odpiralni sistem za nastavke

### KARAKTERISTIKE

- » Prenos podatkov – bluetooth
- » Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
- » Univerzalna zaprta vrtljiva glava
- » Enoročno upravljanje, dvostopenjska hidravlika
- » Uravnoteženost orodja omogoča lahkotno delo
- » LED osvetlitev delovnega prostora
- » Zaustavitev motorja ob končanem ciklu – varčevanje energije in varnostni vidik
- » Avtomatska povrnitev ob končani operaciji, ročna v slučaju potrebe
- » LED prikazovalnik za spremljanje orodja


13

Klauke



### TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja .....	108 kN
Hod bata .....	42 mm
Območje stiskanja .....	10 – 400mm <sup>2</sup>
Območje rezanja .....	max. 40 mm
Območje luknjanja .....	do 144mm – okroglo
Število stiskov in rezanj .....	odvisno od tipa kabla
Baterija BOSCH .....	18V; 5Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA .....	18V; 4Ah; Li-Ion
Čas polnjenja .....	35 min
Teža z baterijo .....	6,5kg
Delovna temp. okolja .....	-10 do + 40°C



### ČELJUSTI, ADAPTERJI

Izmenljive čeljusti serije 13 in razni adapterji

BATERIJSKO HIDR. UNIVERZALNO ORODJE, **BATERIJA BOSCH**, 18V; 5Ah; Li-Ion..... EK120UNVCFB

BATERIJSKO HIDR. UNIVERZALNO ORODJE, **BATERIJA MAKITA**, 18V; 4Ah; Li-Ion ..... EK120UNVCFB

## ADAPTERJI – ORODJA ZA UNIVERZALNE PREŠE

ARTIKEL	ART.ŠT.	ORODJE	
		6 ton	12 ton
<b>STISKANJE</b>			
Adapter za stiskanje, serija 5	UA5	●	
Adapter za stiskanje, serija 13	UA12TKL		●
Adapter za stiskanje, serija 18	UA18	●	●
Adapter za stiskanje, serija 22	UA22	●	
<b>REZANJE</b>			
Rezila max. 40mm premera (univ.)	UCACSR	●	●
Rezila max. 26mm premera	UC26	●	●
Rezila max. 40mm premera	UC40	●	●
Rezila za navojne palice M5	UCM5	●	●
Rezila za navojne palice M6	UCM6	●	●
Rezila za navojne palice M8	UCM8	●	●
Rezila za navojne palice M10	UCM10	●	●
Rezila za navojne palice M12	uCM12	●	●
Rezila za profilne letvice 35x15	UCD3515	●	●
Rezila za profilne letvice 32x15x9	UCD3215	●	●
Rezila za profilne letvice 35x7,5	UCD3575	●	●
Rezila za profilne letvice 2980	UCN2980	●	●
Rezila za lamelne Cu zbiralke, max.š.37,5	UCF	●	●
Rezila za vravno ožičenje(železnica),AC, 107mm <sup>2</sup>	UCAC107	●	●
Rezila za vravno ožičenje(železnica),BC, 85mm <sup>2</sup>	UCBC85	●	●
Rezila za vravno ožičenje(železnica),BC, 110mm <sup>2</sup>	UCBC110	●	●
Rezila za vravno ožičenje(železnica),BC, 120mm <sup>2</sup>	UCBC120	●	●
Rezila za vravno ožičenje(železnica),BC, 150mm <sup>2</sup>	UCBC150	●	●
<b>PREBIJANJE</b>			
Adapter za izd.lukenj 64mm ○, 92x92 □, 46x92 □	UA6P	●	
Adapter za izd.lukenj 144mm ○, 138x138 □, 68x138□	UA12P		●
Orodje za luknjanje profilnih letvic	UPD6	●	●

# BATERIJSKI HIDRAVLIČNI LUKNJAČ Z VRTLJIVO GLAVO V KOVČKU LS50FLEXCFB/CFM

Vrtljiva glava za luknjanje

Integriran senzor tlaka podaljšuje „življensko“ dobo luknjača

Avtomatska zaustavitev orodja

## KARAKTERISTIKE

Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo

Prenos podatkov – bluetooth

LED osvetlitev delovnega prostora

Varčevanje baterije ob takojšnji zaustavitvi motorja

Priporočljiva ročna povrnitev v izhodiščni položaj

LED prikazovalnik za spremljanje orodja



## TEHNIČNI PODATKI

Sila luknjanja ..... 60kN

Teža ..... 2,1 kg

Baterija BOSCH ..... 18V; 2,0Ah; Li-Ion

Baterija MAKITA ..... 18V; 1,5Ah; Li-Ion

Čas polnjenja ..... 15 min

Čas luknjanja ... 5s pri 22,5mm, St37, 3mm

... 6s pri 63,5mm, St37, 3mm

Kapaciteta luknjanja ... max. 104,8mm pri St37; 2,5mm

... max. 50,8mm pri INOX(V2A); 2,5mm

Delovanje pri temperaturi ..... -15°C do +40°C



Art.št.

LS50FLEXCFB

LS50FLEXCFM

**DOBAVA:** luknjač, baterija, polnilec, distančnik, stopenski sveder, vlečna vijaka 9,5 in 19mm



# BATERIJSKI HIDRAVLIČNI LUKNJAČ Z VRTLJIVO GLAVO V KOVČKU LS100FLEXCFB/CFM

Vrtljiva glava za luknjanje

Integriran senzor tlaka podaljšuje „življensko“ dobo luknjača

Avtomatska zaustavitev orodja

## KARAKTERISTIKE

Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo

Prenos podatkov – bluetooth

LED osvetlitev delovnega prostora

Varčevanje baterije ob takojšnji zaustavitvi motorja

Priporočljiva ročna povrnitev v izhodiščni položaj

LED prikazovalnik za spremljanje orodja



## TEHNIČNI PODATKI

Sila luknjanja ..... 100kN

Teža ..... 2,7 kg

Baterija BOSCH ..... 18V; 5,0Ah; Li-Ion

Baterija MAKITA ..... 18V; 4,0Ah; Li-Ion

Čas polnjenja ..... 15 min

Čas luknjanja ... 5s pri 22,5mm, St37, 3mm

... 6s pri 63,5mm, St37, 3mm

Kapaciteta luknjanja ... max. 152,4mm pri St37; 3 mm

... max. 104,8mm pri INOX(V2A); 3mm

Delovanje pri temperaturi ..... -15°C do +40°C



Art.Št.

LS100FLEXCFB

LS100FLEXCFM

**DOBAVA:** luknjač, baterija, polnilec, distančnik, stopenski sveder, vlečna vijaka 9,5 in 19mm

